

Energieffektivitetsindex	42,7		EEI
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEI
Årlig energiförbrukning	41,9	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	38,6		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	58		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	16,5	Watt	W _L
Genomsnittlig belysning över kokytan	955	Lux	E _{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	86	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	470	m ³ /h	Q _{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	85	Watt	W _{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	310	Pa	P _{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	135	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	530	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	675	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	700	m ³ /h	Q _{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	35	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	53	dB	L _{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	60	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P _S