

KOMPAKT



TAKINFÄLLD



BREDD
80/100/120
DJUP
50



1,3 M JORDAD
230 VAC/50-60HZ



TRYCKPANEL



6 LED-SPOTS
16,5 WATT
CA. 3 000 K



ALUMINIUM-
FILTER



ANPASSAD FÖR
EXTERN MOTOR



ENERG
енергия · ενεργεια

Fjäråskupan AB Sweden Kompakt med 7650 EC

A+++

A+++

A++

A+

A

B

C

D

25 kWh/annum

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

53dB

65/2014

TEKNISKA DATA

Totaleffekt standardmotor 18 Watt + externmotorns effekt

Luftmängd fribläsande 900 m³/h

Maxeffekt standardmotor EC: obegränsad, AC: 230 Watt

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)* 22 Pascal

Belysning max/min* 1 062 Lux, 16,5 Watt/14 Lux, 2 Watt

Fläktstyrning: EC: 5 hastigheter + 3 intensivläge, 15 min eftergångstimer

Periodisk ventilation Ja (via Bluetooth-enhet)

Fjärrkontroll Ja

Bluetooth-enhet Ja (ej vid AC-motor och centralventilation)

Relä-utgång Ja (ej vid extern AC-motor)

Kanalanslutning standardmotor 160 mm vid standard

Trumsats Ej tillåtet

Material och färg Kupa i rostfritt, vitt, svart, valfri NCS-kulör eller Imprint

Skorsten och sidorör Sidoanslutning finns som tillval

Nettovikt med standardmotor (utan skorsten) 12 kg

FLÄKTSYSTEM FÖR FRÅNLUFT OCH RECIRKULATION

Standard Inbyggd EC-motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, relä-utgång för styrning av tillufts-spjäll, FTX, tilluftsmotor etc.

Extern motor Extern EC: Samma funktioner som Standard.
Extern AC: Samma funktioner som Standard förutom potentialfritt relä.

PlasmaClean recirkulation Elektroniskt plasma(kol)filter som med hjälp av högspänning renar luften från odör, bakterier, mögel, allergener m.m. Extra trådfilter i kupa.

Kräver särskild installation - Kontakta Fjäråskupan före beställning

InHouse kolfiltersystem Kräver särskild installation - Kontakta Fjäråskupan före beställning

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C-motor och standardbelysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2 m lång 160 mm-kanal och 1 st. 90°-böj.