



- BREDD/BREDDE/LEVEYS/WIDTH 90/100/110/120/140/160 CM
DJUP/DYBDE/SYVYYS/DEPTH 50 CM
- JORDAD/JORDET/MAADOITETTU/EARTHED
1,3 M/230 VAC/50-60HZ
- VRIDPANEL/VRIPANEL/SÄÄTÖNUPPI/ROTARY SWITCH
- 6 x 2,3 W LED/230 VAC/50-60HZ/2 700-4 000 K
- FILTER/RASVASUODATIN
ROSTFRI/RUSTFRITT/RUOSTUMATON/STAINLESS STEEL
- EC
900 M³/H

ENERG
 энергия · ενεργεια
 Y IJA
 IE IA

FJÄRÅS

Anrik

44
 kWh/annum

65/2014

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL // STANDARD VERSJON OG VALGFRI VAKIOMALLI JA VALINNAINEN // STANDARD DESIGN AND OPTIONS

Kupa och skorsten i vitt, svart eller valfri NCS/RAL-kulör

Vifte og skorstein i sort, hvit eller valgfri NCS/RAL-farge

Keittiön tuulettimet ja savupiippu valkoinen, musta tai mikä tahansa NCS/RAL-väri

Hood and chimney in white, black or any NCS/RAL color

SKORSTEN OCH SIDORÖR // SKORSTEIN OG SIDERØR/ POISTOPUTKI JA SIVUPUTKI // CHIMNEY AND HORIZONTAL VENT COVER

Anpassas efter önskemål - takhöjd, snedtak eller uttag för takbalk etc. Även sidorör är möjligt. Levereras i samma material eller färg som kupan om inte annat önskas.

Tilpasset etter ønske - takhøyde, skråtak eller sokkel for takbjelke m.m. Siderør er også mulig. Leveres i samme materiale eller farge som viften med mindre annet er forespurt.

Sovitetaan halutulla tavalla - katon korkeus, viisto katto tai liitin kattopalkille jne. Myös sivuputket ovat mahdollisia. Toimitetaan samassa materiaalisissa kuin värissä kuin kupu, jos muuta ei toivota.

Adapted as desired - ceiling height, sloping roof or socket for roof beam, etc. Side pipes are also possible. Delivered in the same material or color as the hood unless otherwise requested.

LÄGE/TRINN/ASENTOA/LEVEL	1	2	3	4	5	6	7	8
FLÖDE/STRØMME/VIRTAAMA/FLOW (M3/H)*	130	205	308	450	639	692	738	856
MOTOREFFEKT/MOTORKRAFT/ MOOTTORIN TEHO/MOTOR POWER (WATT)*	5	8	11	39	56	77	96	169
LJUD/LYD/ÄÄNI/NOISE (DB)*	31	34	38	48	54	56	60	63

Läge 6-8 (intensivlägen) återgår till normalläge efter 10 minuter.
Asentoa 6-8 (intensiiviset asentoa) Palaa normaalitilaan 10 minuutin kuluttua.

Viftetrinn 6-8 (intensivmodus) går tilbake til normalmodus etter 10 minutter.
Levels 6-8 (intensive levels) returns to normal mode after 10 minutes.

TEKNISKA DATA		SE
TOTALEFFEKT STANDARDMOTOR	188 Watt	
LUFTMÄNGD FRIBLÅSANDE	905 m³/h	
MAXEFFEKT STANDARDMOTOR	170 Watt	
TRYCKFALL GENOM PRODUKT VID HÖGSTA NORMALLÄGE (5)*	18 Pascal	
OSUPPFÅNG 75 %	42 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)	
OSUPPFÅNG 30 L/S	50 % (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)	
BELYSNING MAX-MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
FLÄKTSTYRNING	EC: 5 hastigheter + 3 intensivlägen, 15 min eftergångstimer	
PERIODISK VENTILATION	Nej (enbart med Bluetooth)	
FJÄRRKONTROLL	Tillval	
BLUETOOTH	Tillval	
RELÄUTGÅNG	Ja (ej vid extern AC-motor)	
KANALANSLUTNING STANDARDMOTOR	150 mm vid standard samt dimensionsförändring 150-125 mm (125 mm anslutning vid centralventilation)	
TRUMSATS	Tillval	
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	650 mm över bänk (500 mm vid centralventilation)	
LÄGSTA TOTALHÖJD	Se teknisk dokumentation "Kritiska mått"	
NETTOVIKT MED STANDARDMOTOR (UTAN SKORSTEN)	21 kg	

*Alla mätningar avser 90 cm bred kupa, standardmotor och standardbelysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2 m lång 160 mm-kanal och 1 st. 90°-böj.

TEKNISKA DATA		NO
TOTALEFFEKT STANDARDMOTOR	188 Watt	
LUFTMENGDE FRITTBLÅSENDE	905 m³/h	
MAKS. EFFEKT STANDARDMOTOR	170 Watt	
TRYKKFALL GJENNOM PRODUKTET VED HØYESTE NORMALMODUS (5)*	18 Pascal	
OSOPPFANG 75 %	21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshøyde)	
OSOPPFANG 30 L/S	86 % (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshøyde)	
BELYSNING MAKS.-MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
VIFTEKONTROLL	EC: 5 modus + 3 intensivmodus, 15 min etterventilasjon	
PERIODISK VENTILASJON	Nei (bare med Bluetooth)	
FJERNKONTROL	Tilvalg	
BLUETOOTH	Tilvalg	
RELÉUTGANG	Ja (ikke på utvendig AC-ventilator)	
KANALFORBINDELSE STANDARDMOTOR	150 mm på standard og reduksjonsstuss 150-125 mm (125 mm forbindelse på sentralventilasjon)	
TROMMELSETT	Tilvalg	
ANBEFALT MONTERINGSHØYDE	650 mm over benk (500 mm vid sentralventilasjon)	
MINIMUM TOTAL HØYDE	Se teknisk dokumentasjon "Kritiske måle"	
NETTOVEKT MED STANDARDMOTOR (UTEN SKORSTEIN)	21 kg	

*Alle målinger refererer til 90 cm bred vifte, standardmotor og standardbelysning. Målingene ble gjort i henhold til brukerlignende forhold; 2 m lang 160 mm kanal og 1 stk. 90° bøyning.

TEKNISKA DATA		FI
VAKIOMOOTTORIN KOKONAISTEHO	188 Watt	
ILMAMÄÄRÄ VAPAA PUHALLUS	905 m³/h	
VAKIOMOOTTORIN SUURIN TEHO	170 Watt	
PAINEHÄVIÖ TUOTTEEN LÄPI KORKEIMMALLA NORMAALITASOLLA (5)*	18 Pascal	
KÄRYN SIEPPAUS 75 %	21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm asennuskorkeus)	
KÄRYN SIEPPAUS 30 L/S	86 % (SS-EN-61591 & 60 cm asennuskorkeus)	
VALAISTUS MAKS.-MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
TUULETTIMEN SÄÄTÖ	EC: 5 asentoa + 3 tehoasentoa, 15 min työajan jälkeen	
JAKSOTTAINEN ILMANVAIHTO	Ei (vain bluetoothilla)	
KAUKOSÄÄDIN	Valinnainen	
BLUETOOTH	Valinnainen	
RELELÄHTÖ	Kyllä (ei ulkoisella AC-moottorilla)	
VAKIOMOOTTORIN KANAVALIITÄNTÄ	150 mm vakiona ja mittamuutos 150-125 mm (125 mm liitäntä keskusilmanvaihdtoa varten)	
HAITARIPUTKI	Valinnainen	
SUOSITELTU ASENNUSKORKEUS	650 mm pöydän yläpuolella (500 mm keskusilmanvaihdtoa)	
PIENIN KOKONAISKORKEUS	Katso tekninen dokumentaatio "Tärkeät mitat"	
NETTOPAINO VAKIOMOOTTORILLA (ILMAN SAVUPIIPPUA)	21 kg	

*Kaikki mitat koskevat 90 cm leveää kupua, vakiomoottoria ja vakiovalaistusta. Käyttäjän olosuhteiden mukaisesti tehdyt mittaukset; 2 m pitkä 160 mm kanava ja 1 kpl. 90° mutka.

TEKNISKA DATA		ENG
TOTAL POWER STANDARD MOTOR	188 Watt	
AIRFLOW FREE BLOWING	905 m³/h	
MAXIMUM POWER STANDARD MOTOR	170 Watt	
PRESSURE DROP THROUGH PRODUCT AT MAXIMUM NORMAL LEVEL (5)*	18 Pascal	
ODOUR CAPTURE 75 %	21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm mounting height)	
ODOUR CAPTURE 30 L/S	86 % (SS-EN-61591 & 60 cm mounting height)	
LIGHTNING MAX/MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
FAN CONTROL	EC: 5 levels + 3 intensive levels, 15 min after run timer	
PERIODIC VENTILATION	No (only with Bluetooth)	
REMOTE	Add-on option	
BLUETOOTH	Add-on option	
RELAY OUTPUT	Yes (not compatible with external AC motor)	
DUCT CONNECTION STANDARD MOTOR	150 mm at standard and dimension reduction 150-125 mm (125 mm connection in case of centralized ventilation)	
AIR DUCT	Add-on option	
RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT	650 mm over countertop (500 mm in case of centralized ventilation)	
LOWEST OVERALL HEIGHT	See technical documentation "critical dimensions"	
NET WEIGHT WITH STANDARD MOTOR (WITHOUT CHIMNEY)	21 kg	

*All measurements refer to a 90 cm wide hood, standard motor and standard lighting. The measurements made according to user-like conditions; 2 m long 160 mm channel and 1 pc. 90° bend.