

Energieffektivitetsindex	44,4		EEl
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEl
Årlig energiförbrukning	43,5	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	39,0		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	60		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	21,2	Watt	W <sub>L</sub>
Genomsnittlig belysning över kokytan	1281	LUX	E <sub>medel</sub>
Fettfiltreringseffektivitet	87	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	600	m <sup>3</sup> /h	Q <sub>BEP</sub>
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	129,0	Watt	W <sub>BEP</sub>
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	302	Pa	P <sub>BEP</sub>
Luftflöde vid lägsta hastighet	214	m <sup>3</sup> /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	630	m <sup>3</sup> /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	852	m <sup>3</sup> /h	
Maximalt luftflöde	955	m <sup>3</sup> /h	Q <sub>max</sub>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	56	dB	L <sub>WA</sub>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	62	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P <sub>S</sub>