

Energieffektivitetsindex	44,4		EEl
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEl
Årlig energiförbrukning	43,5	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	39,0		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	61		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	21,2	Watt	W _L
Genomsnittlig belysning över kokytan	1281	Lux	E _{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	87	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	600	m ³ /h	Q _{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	129,0	Watt	W _{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	302	Pa	P _{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	214	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	630	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	852	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	955	m ³ /h	Q _{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	56	dB	L _{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	62	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P _S