

Energieffektivitetsindex	24		EEl
Energieffektivitetsklass energi	A+++		EEl
Årlig energiförbrukning	28,6	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	49,6		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,2		f
Belysningseffektivitet	54		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	21,2	Watt	W <sub>L</sub>
Genomsnittlig belysning över kokytan	1151	Lux	E <sub>medel</sub>
Fettfiltreringseffektivitet	86	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	750	m <sup>3</sup> /h	Q <sub>BEP</sub>
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	168	Watt	W <sub>BEP</sub>
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	400	Pa	P <sub>BEP</sub>
Luftflöde vid lägsta hastighet	240	m <sup>3</sup> /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	640	m <sup>3</sup> /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	1160	m <sup>3</sup> /h	
Maximalt luftflöde	1250	m <sup>3</sup> /h	Q <sub>max</sub>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	53	dB	L <sub>WA</sub>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	58	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,95	Watt	P <sub>S</sub>