

Energieffektivitetsindex	44,6		EEI
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEI
Årlig energiförbrukning	43,7	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	37,6		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	59		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	16,5	Watt	W_L
Genomsnittlig belysning över kokytan	969	LUX	E_{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	86	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	600	m ³ /h	Q_{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	134,0	Watt	W_{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	302	Pa	P_{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	208	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	630	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	852	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	955	m ³ /h	Q_{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	57	dB	L_{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	63	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P_S