

Energieffektivitetsindex	43,4		EEl
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEl
Årlig energiförbrukning	42,6	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	38,2		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	60		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	16,5	Watt	W_L
Genomsnittlig belysning över kokytan	982	LUX	E_{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	86	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	625	m ³ /h	Q_{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	134	Watt	W_{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	295	Pa	P_{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	214	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	635	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	835	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	955	m ³ /h	Q_{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	57	dB	L_{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	62	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P_S