

Stil

Standardbredder: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 120cm

Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt

Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	350	470	570	635	745	815	835
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*: 9 Pascal

Osugptagning 75%: 31 l/s

Osugptagning 30 l/s: 74%

Typ av installation: Underskåp

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin

Belysning max*: 1014 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm



*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kallrasskydd:	Ja								
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja								
Trumsats:	Tillval								
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör Rostfria dekorlister om inget annat önskas								
Designade fettfilter:	Standard på denna modell Rostfridesign med 6 Lager anodiserad aluminium, tål maskindisk								
Skorsten:	Skorsten 400 mm hög								
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk								
Lägsta invändiga skåphöjd:	<table> <thead> <tr> <th>Frånluft</th> <th>Assist</th> <th>InHouse</th> <th>Kolfilter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390 mm</td> <td>430 mm</td> <td>570 mm</td> <td>480 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter	390 mm	430 mm	570 mm	480 mm
Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter						
390 mm	430 mm	570 mm	480 mm						
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg								

Fläktsystem


Standardutförande: **E:control**

Valbara


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
Kolfilter:	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.



Undersida



Framifrån



*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.



*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.