

Energieffektivitetsindex	43,4		EEI
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEI
Årlig energiförbrukning	42,6	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	38,2		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	62		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningsystemet	16,5	Watt	W _L
Genomsnittlig belysning över kokytan	1017	Lux	E _{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	76	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	C		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	625	m ³ /h	Q _{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	134	Watt	W _{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	295	Pa	P _{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	214	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	635	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	838	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	955	m ³ /h	Q _{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	57	dB	L _{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	62	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P _S