

Energieffektivitetsindex	22,3		EEl
Energieffektivitetsklass energi	A++		EEl
Årlig energiförbrukning	26,3	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	49,6		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,2		f
Belysningseffektivitet	62		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningsystemet	18	Watt	W _L
Genomsnittlig belysning över kokytan	1120	Lux	E _{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	77	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	C		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	750	m ³ /h	Q _{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	168	Watt	W _{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	400	Pa	P _{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	240	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	640	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	1160	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	1250	m ³ /h	Q _{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	53	dB	L _{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	58	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P _S