

Energieffektivitetsindex	29,4		EEI
Energieffektivitetsklass energi	A++		EEI
Årlig energiförbrukning	20,9	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	47,6		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,3		f
Belysningseffektivitet	59		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	16,5	Watt	W _L
Genomsnittlig belysning över kokytan	970	Lux	E _{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	78	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	C		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	470	m ³ /h	Q _{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	85	Watt	W _{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	310	Pa	P _{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	135	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	530	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	675	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	700	m ³ /h	Q _{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	35	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	53	dB	L _{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	60	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P _S